

Hydraulisch gedämpfter und gefederter Steuerstand mit seitlichen Stahlblechpulten für den Einbau von Meisterschaltern, Befehlsgeräten, Digital- und Zeigerinstrumenten. Vielfältige manuelle Einstellmöglichkeiten für die optimale Sitzposition.

Sitz- und Rückenlehnenpolster leicht auswechselbar

Lendenwirbelstütze

Für den einfachen Zugang der Reihenklempen in der Brücke, ist der Sitz nach hinten klappbar.

Standard: schwarz gepulvert



Auf Wunsch mit Kopfstütze

Höhen- und neigungsverstellbare Armstütze AS1-30 auf Seitenpult oder Armstütze an der Rückenlehne

Neig- und hochklappbare Seitenpulte mit Scharnierdeckel und Aufhalteeinrichtung

Flexible Kabelschläuche M40 oder M50

Bei FSAD:
Kugeldrehkranz mit Reibbremse oder Rastungen im Bereich 180° rechts 90° links

Version	Ausführung	Maßblatt	Grundpreis ohne Einbauten EUR	Mehrpreis EUR
FSA	Nicht drehbar	M 22/5A		
	Integrierte Kabinenheizung: 2 KW 4 KW			
FSAD	Drehbar	M 22/5B		
	2 geteilte Fußauflage			
	höhen- und neigungsverstellbare Fußauflage	FS02-16B + FS02-16-2A		

Auf Wunsch:

- Einbau von Meisterschaltern
- Einbau Befehlsgeräte $\varnothing 22,5$ mm siehe Blatt 2/2A...
- Verdrahtung auf Klemmleiste
- Pultbreite und Pultform nach Kundenvorgabe
- Optionen für Sitz S722 siehe Blatt 22/4F
- Sitz S210Y mit Y-Ausschnitt siehe Blatt 22/4G
- Sonderlackierung
- Präzisionsdrehkranz für erhöhte Anforderungen

