


Meisterschalter mit auswechselbaren Doppelkontaktelementen und Nockenscheiben, IP00, maximal 7-0-7 Stellungen, Schaltleistung siehe Blatt 1/1 Standardschaltungen siehe Blatt S 40/1 usw.

Mit transparenter Deckrosette, beschriftbarer Folie und Gummistulpe


ohne | mit
Selbstrückgang

Grundpreis
ohne
Beschriftung
EUR

zusätzlich je
Doppelkontakt-
element
EUR




Antrieb A




VNS0-A

VNS0-AR

Potentiometerkupplung möglich




Antrieb AA




VNS0-AA

VNS0-AAR

Potentiometerkupplung nur
für Blickrichtung möglich

Antrieb EA



VNS0-EA

VNS0-EAR

Potentiometerkupplungen für
beide Schaltrichtungen möglich**Mehrpreise:**

Einbau im Steuerhebel siehe Blatt 2/1
Beschriftung je Zeile (max. 14 Zeichen)
je Symbolpaar

EUR

Drehmelder- oder Potentiometerkupplung siehe Blatt 14/...
Spannungs-Drehgeber DGO siehe Blatt 13/1
Encoder siehe Blatt 15/...

Kreuzkulissee
Sonderkulissee
Anschlagkulissee 36°-0-36°
Sonderanschlagkulissee
Doppelkontaktelement
mit Goldkontakten
Reibbremse

KK
SK
AK
SAK

EUR

Typenschlüssel-Beispiel:

VNS0 3 4 . 14 11 SK
18 KK AA R TU 40. 50

Bauform _____

Anzahl Doppelkontakte in Blickrichtung _____

Anzahl Doppelkontakte in Querrichtung _____

110 _____

Hebellänge 140 _____

180 _____

evtl. SK Sonderkulissee _____

evtl. KK Kreuzkulissee _____

evtl. AK Anschlagkulissee _____

Antrieb _____

evtl. Selbstrückgang _____

evtl. Einbau im Hebel _____

Schaltung in Blickrichtung _____

Schaltung in Querrichtung _____

Beschriftung und
Potentiometertyp
bitte im Klartext
angeben.



Spohn + Burkhardt

MAUERGASSE 5 • 89143 BLAUBEUREN GERMANY

Fon +49 7344 171-0

Fax +49 7344 171-99

info@spobu.de

www.spobu.de