Meisterschalter VNS0–E, VNS0–V, stahlgekapselt IP54

Abmessungen siehe Maßblatt M 9/9

Liste 7 / 2011
9/9

Standardausführung: 2 mm Stahlblechgehäuse mit Scharnierdeckel
Schalter am Deckel montiert

Meisterschalter VNS0 mit auswechselbaren Kontaktelementen und Nockenscheiben. Schaltleistungen siehe Blatt 1/1

Anordnung		Mit transparenter Deckrosette, beschriftbarer Folie ohne Selbstrückgang	mit Selbstrückgang	Grundpreis ohne Beschriftung EUR	+ zusätzlich je Doppelkontakt EUR
N	U	VNS04LF–E	VNS04LF–ER		
		VNS06LF–E	VNS06LF–ER		
		VNS09LF–E	VNS09LF–ER		
N	U	VNS03QF–E	VNS03QF–ER		
		VNS06QF–E	VNS06QF–ER		
		VNS09QF–E	VNS09QF–ER		
N	U	VNS03QF––V	VNS03QF––VR		
		VNS06QF––V	VNS06QF––VR		
Y	X	VNS09QF––V	VNS09QF––VR		

Mehrpreise:

	EUR
Einbau im Steuerhebel	siehe Blatt 2/1
Beschriftung	je Zeile (max. 14 Zeichen)
	je Symbolpaar
Drehmelder–oder Potentiometerkupplung	auf Anfrage
Spannungs–Drehgeber DGO	siehe Blatt 13/1

		EUR
Kreuzkulisse	KK	
Sonderkulisse	SK	
Anschlagkulisse 36°–0–36°	AK	
Sonderanschlagkulisse	SAK	
Reibbremse		

Typenschlüssel–Beispiel:

VNS0 | 3Q | F | N | 11 / 14 / 18 | SK / KK / AK | V | R | H | 40 . 20

- Bauform
- Gehäusegröße
- Frontbefestigung
- Anordnung
- Hebellänge 110 / 140 / 180
- evtl. SK Sonderkulisse
- evtl. KK Kreuzkulisse
- evtl. AK Anschlagkulisse
- Antrieb
- evtl. Selbstrückgang
- evtl. Einbau im Hebel
- Schaltung in Blickrichtung
- Schaltung in Querrichtung

Beschriftung, Potentiometertyp bitte im Klartext angeben.

Spohn+Burkhardt
MAUERGASSE 5 • 89143 BLAUBEUREN GERMANY
Fon +49 7344 171-0
Fax +49 7344 171-99
info@spobu.de
www.spobu.de